

Dupla falú falrendszer- műszaki adatlap

Leírás:	Dupla üveg válaszfal 0 illesztéssel.
Minősítés:	Cradle to Cradle Silver.
Válaszfal vastagság:	78, 100 és 125 mm.
Hangszigetelés:	Rw=35dB tot Rw=56dB.
Színek:	30% vagy 70% RAL fényességi fokozattal bevonva, illetve finom textúra. Eloxált.
Moduláció:	900 mm, projektspecifikus méretek lehetségesek.
Szakaszcsatlakozások:	Átlátszó 0-illesztés.
Profil:	Lapos, alumínium, 33 mm magas.
Alumínium ajtótokok:	Keretes szimpla és/vagy dupla.
Ajtók:	Alumínium tokos ajtók egy- vagy dupla kivitelben akusztikus laminált vagy edzett üveggel: <ul style="list-style-type: none">• Acélajtók• Fa ajtók HPL vagy furnér bevonattal• Edzett üvegajtók
Ajtószerkezet:	Egyes- vagy dupla, lengő-, toló- vagy forgóajtó(k).
Üvegezés:	Egyes-, dupla- vagy háromrétegű üvegezés, opcionálisan akusztikus csillapítás, vastagság 10,76 - 20,76 mm. Különböző üvegvastagságok lehetségesek egy falban

