

## IQ PRO üveg falrendszer- műszaki adatlap

<b>Leírás:</b>	Dupla üvegezésű válaszfal magas hangszigetelési értékekkel.
<b>Minősítés:</b>	Cradle to Cradle Silver.
<b>Válaszfal vastagság:</b>	78, 100 és 125 mm.
<b>Hangszigetelés:</b>	Rw=35dB tot Rw=56dB.
<b>Üvegezés:</b>	Egyes-, dupla- vagy háromrétegű üvegezés, opcionálisan akusztikus csillapítás, vastagság 10,76 - 20,76 mm.
<b>Moduláció:</b>	900 mm, projektspecifikus méretek lehetségesek.
<b>Szakaszcsatlakozások:</b>	Átlátszó 0-illesztés.
<b>Profil:</b>	Lapos, alumínium, 33 mm magas.
<b>Alumínium ajtótokok:</b>	Keretes szimpla és/vagy dupla.
<b>Ajtók:</b>	Alumínium tokos ajtók egy- vagy dupla kivitelben akusztikus laminált vagy edzett üveggel: <ul style="list-style-type: none"><li>• Acélajtók</li><li>• Fa ajtók HPL vagy furnér bevonattal</li><li>• Edzett üvegajtók</li></ul>
<b>Ajtókeretek:</b>	Egyes- vagy dupla, lengő-, toló- vagy forgóajtó(k).
<b>Színek:</b>	30% vagy 70% RAL fényességi fokozattal bevonva, illetve finom textúra. <ul style="list-style-type: none"><li>• Eloxált.</li></ul>

