

Room in room falrendszer: egyrétegű-dupla -műszaki adatlap

Leírás:	Szabadon álló irodaegység egy vagy dupla üveggel.
Válaszfalvastagság:	20 mm, illetve 100 mm.
Hangszigetelés:	Egyrétegű rendszer: $R_w=36\text{dB}$ - $R_w=42\text{dB}$ Dupla falú rendszer: $R_w=44\text{dB}$ - $R_w=52\text{dB}$
Padlósn:	Alumínium profil, 33 mm magas, akusztikus szalag és hangszigetelő elemekkel csatlakozás a padlóhoz.
Mennyezeti sín:	8-12,76 mm vastagságban, esetleg akusztikus csillapító fóliával ellátva.
Moduláció:	Egyrétegű : 1200 mm-ig, egyéb moduláció is lehetséges. Dupla falú: 900 mm-ig lehetségesek.
Modulcsatlakozás:	V-varrat /0-s teljesen átlátszó.
Színek:	Minden fém falelem porszórt 30%-os vagy 70%-os fényességgel, minden RAL színben.
Falelemek:	Egy vagy dupla rétegű üvegezés, esetleg akusztikus rétegelt üveggel, 10-12,76 mm.
Mennyezeti sín:	Egyrétegű: alumínium profil, 140 mm magas, beépített kivágásokkal ellátva, mennyezeti rendszerekhez. Dupla falú: alumínium profil, 200 mm magas, beépített kivágásokkal ellátva mennyezeti rendszerekhez.
Ajtókeretek:	Alumínium blokk keret, szimpla vagy dupla kerettel.
Ajtók:	Teljes üveg, különböző alumínium keretes ajtók, zárt fa ajtó HPL vagy furnérral.

