

## Acél borítású falrendszer - műszaki adatlap

Leírás:	Duplafalú válaszfal acélpanelelkel.
Minősítés:	Cradle to Cradle Silver.
Válaszfal vastagság:	78, 100 és 125 mm.
Hangszigetelés:	Rw=35dB tot Rw=56dB.
Üvegezés:	Egyes-, dupla- vagy háromrétegű üvegezés, opcionálisan akusztikus csillapítás, vastagság 10,76 - 20,76 mm. Különböző üvegvastagságok lehetségesek egy falban.
Moduláció:	1200 mm, projektspecifikus méretek lehetségesek.
Szakaszcsatlakozások:	0-illesztés.
Profil:	Lapos, alumínium, 33 mm magas.
Alumínium ajtótokok:	Keretes szimpla és/vagy dupla
Ajtók:	Alumínium tokos ajtók egy- vagy dupla kivitelben akusztikus laminált vagy edzett üveggel, szimpla vagy dupla zsanérral. <ul style="list-style-type: none"><li>· Acélajtók</li><li>· Fa ajtók HPL vagy furnér bevonattal</li><li>· Edzett üvegaajtók</li></ul>
Ajtószerkezet:	Egyes- vagy dupla, lengő-, toló- vagy forgóajtó(k).
Színek:	30% vagy 70% RAL fényességi fokozattal bevonva, illetve finom textúra.
Befejező acél panelek:	RAL szín fényességi szint 30% illetve eloxált

