

## Bio alapú borítású falrendszer- műszaki adatlap

<b>Leírás:</b>	Zárt fal bio alapú panelekkel.
<b>Minősítés:</b>	Cradle to Cradle Silver.
<b>Válaszfal vastagság:</b>	100 és 125 mm.
<b>Hangszigetelés:</b>	Rw=60dB-ig.
<b>Falelemek:</b>	Bio alapú SAM panelek.
<b>Mennyezeti profilok:</b>	Lapos, alumínium, magassága 33 mm, esetleg képfüggesztő rendszerrel.
<b>Padló profil:</b>	Lapos, alumínium, magassága 33 mm.
<b>Moduláció:</b>	1200 mm, projektspecifikus méretek lehetségesek.
<b>Szakaszcsatlakozások:</b>	0-csukló vagy 31 mm-es T-csukló.
<b>Profil:</b>	Lapos, alumínium, 33 mm magas.
<b>Alumínium ajtótokok:</b>	Alumínium blokk keret szimpla és/vagy dupla ütközővel.
<b>Ajtók:</b>	Alumínium tokos ajtók egy- vagy dupla akusztikus laminált üveggel és egy- vagy duplapánttal zsanérral. <ul style="list-style-type: none"><li>· Acélajtók</li><li>· Fa ajtók HPL vagy furnér bevonattal</li><li>· Edzett üvegajtók</li></ul>
<b>Színek:</b>	30% vagy 70% RAL fényességi fokozattal bevonva, illetve finom textúra.
<b>Befejező acél panelek:</b>	RAL szín fényességi szint 30% <ul style="list-style-type: none"><li>· Eloxált.</li></ul>

